



Vonox MP-G Grease

多效能鋰基潤滑脂

產品說明

Vonox MP- G Grease 係一高品質多效潤滑脂，含多種功能添加劑及防腐劑，適合于在重負荷，沖擊載荷下機具，如汽車、建設機具、採礦機具、船舶等工業的相關使用。使用溫度範圍以-25°C至 145°C。Vonox MP- G Grease 達到英國 TIMKEN 的相應抗壓標準。

特點

- 耐高溫，滑脂在高溫仍能保持工作效能 130~135°C 之操作溫度內，延長工作壽命。
- 耐高壓，可承受高度之顛盪衝擊，持久耐用、抗磨損效能佳。(TIMKEN OK 負荷試驗 25~30Lb)
- 化學安定性良好，防酸、鹼和其它氣體。
- 抗水性佳，具防鏽效能。

代表用途

- 使用車輪軸承、球形接頭、控制臂、轉向連桿組、踏板軸及彈簧吊耳等。
- 重載作業之卡車曳引機重型建設設備之曲臂及車底盤理想潤滑脂。
- 一般工業所有型式之中、重度負荷之普通軸承及抗磨軸承，齒輪及以潤滑脂來潤滑的聯結器等等。
- 亦可使用於 NEMA "A" 級及 "B" 級型絕緣的電動機。

典型物性

項目 品名	ASTM 針入度 25°C	滴點 °C	銅板腐蝕 (100°C 24h)	蒸發量(130 °C 22h)WT %	酸化 安定度 Kgf/cm ²	混和 安定度 (10 萬回)	水洗 耐水度 (38°C 1h)WT%	極壓試驗 OK 值 (Lbs)
MP- G0	360	180	合格	0.30	0.20	—	7.8	25Lbs
MP-G1	320	180	合格	0.30	0.20	—	3.2	25Lbs
MP- G2	271	200	合格	0.30	0.20	304	0.6	30Lbs
MP- G3	220	201	合格	0.38	0.25	291	0.5	30Lbs