



Vonox Special ULC-3 Grease

保耐高溫高壓多效能複合鋰滑脂

產品說明

Special ULC-3 為高性能多用途的長壽型極壓潤滑脂，以高黏度指數的礦物基礎油及複合鋰基稠化劑為原料皂化，並運用最先進的添加劑科技制成，產品具有傑出的高溫氧化穩定性、抗磨損及抗腐蝕性。

特點

- 低磨損，更長的輪軸軸承使用壽命。
- 抗腐蝕。
- 應用溫度範圍廣。
- 鋰基脂，可與大多數潤滑脂相兼容。

代表用途

- 重負荷設備。
- 中速至高速運行的軸承。
- 高溫。
- 潮濕或多塵環境。

典型物性

		NLGI 級別
Special ULC-3		3
顏色		藍色
皂基類型		複合鋰基
基礎油類型		礦物油
運動黏度		
40°C mm ² /s	IP 71/ASTM-D445	220
100°C mm ² /s		19
針入度 Worked@25°C 0.1mm	IP 50/ASTM-D217	220-250
滴點	IP 132	240

應用範圍

軸承，底盤	卡車，公路車輛，工程機械。可以用於輪軸軸承(滾動軸承)，底盤，萬向接頭，電纜和節流閥機構，前懸掛接頭銷，彈簧掛勾，轉向和傳動接頭。
高溫、潮濕/多塵環境	風扇、鼓風機、泵浦、輸送機(全部在高溫下)，可用於水泵軸承。
重負荷設備及軸承	輸送機，工程機械，攪拌混合器。
中速至高速軸承	電機，可用於發電機軸承，軸電機軸承。