



# Vonox Special SS Grease

## 無滴點潤滑脂

### 產品說明

Vonox Special SS Grease 是一種耐高溫，不滴點潤滑脂，即使在 350°C 的高溫下，由於不滴點的特性，Vonox Special SS Grease 也不會脫落。

Vonox Special SS Grease 採用高品質的基礎油並用黏土基的皂化劑稠化以取得對滑動機件最佳的潤滑及保護。同時具有高氧化性的和極長的使用期。

Vonox Special SS Grease 適用於平滑移動表面，軸頸和防磨擦軸承之潤滑，使用恆溫可高達 220°C，瞬間最高溫度達 250°C。

Vonox Special SS Grease 是推薦給傳送軸承、金屬加工、加熱器，窯爐及隧道窯等。

### 特點和用途

- 不滴落，極佳的黏附性。
- 抗氧化及熱穩定。
- 適用於集中式潤滑系統，可泵傳送性好。
- 減少磨擦及抗磨。
- 在惡劣的使用環境下延長使用壽命。

### 典型物性

測量項目	測量方法	測量結果
美國潤滑脂學會級別		2
滴點°C	ASTN D-2265	無
針入度 @25°C	ASTM D-217	265-295
最高使用溫度°C		325~350°C
最低使用溫度°C		-30°C
TIMKEN OK 負荷(Lb)	ASTM D-2509	50
防腐蝕實驗	ASTM D-1743	1a
色相 Color		Amber 琥珀色