



保耐石油

安全資料表

一、物品名稱與廠商資料：

物品名稱：	水性防銹劑
物品編號：	Rust Preventive Fluid RP580
製造商名稱地址：	全柏企業有限公司 台中市龍井區新興路 25 巷 15 號 1 樓
聯絡電話/傳真電話：	TEL:886-4-23355269 / FAX:886-4-23355166

二、危害辨識資料：

最 重 要 危 害 與 效 應	健康危害效應：  1.吸入可能有害 2.造成眼睛刺激
	環境影響：無
	物理性及化學性危害：無
	特殊危害：可與強氧化劑產生反應
	主要症狀：在正常使用情況下，不會造成顯著的健康危害
	物品危害分類：不被分類為危害物品

三、成分辨識資料：

混合物

化學物質成分之中英文名稱	濃度或濃度範圍(成分百分比)	CAS 編號
水	35~40	
Sodium hydroxide	0.5~5	1310-73-2
Triethanolamine	40~45	102-71-6
Mixed dibasic acid	10~15	

四、急救措施：

不同暴露途徑之急救方法 ·吸入：不需要 ·皮膚接觸：用清潔劑及清水沖洗。 ·眼睛接觸：大量清水沖洗 ·食入：勿催吐並送醫診治
最重要症狀及危害效應: 無
對急救人員之防護：不需要
對醫師之提示: 不需要

五、滅火措施：

適用滅火劑：水、化學乾粉、二氧化碳、泡沫
滅火時可能遭遇之特殊危害：無
特殊滅火程序：無
消防人員之特殊防護設備：撲滅化學物質引發的大火時，應配戴防煙口罩與防護衣
燃燒產物：水、二氧化碳。 在不完全燃燒下可能產生一氧化碳、碳氫化合物等物質。

六、洩漏處理方法：

個人應注意事項：無避免皮膚及眼睛接觸，請勿攝入。
環境注意事項：禁止大量排入排水系統或地表水。
清理方法：以勺子將洩漏油脂裝入容器中，避免人員滑倒之危險。

七、安全處置與儲存方法：

處置：可藉由提供通風良好之工作場所來避免吸入加工過程所產生之煙塵，另可視需求，將加工過程中所產生之煙塵，以有效之方法加以吸收移除。應避免粉塵擴散於大氣中，以防止火災或爆炸之發生。
儲存： 1.儲存於通風良好處，避免陽光直射。 2.遠離熱源、引火源、可燃物及不相容物。 3.儲區須時常清掃並結構適宜，以避免粉塵累積。 4.設備須接地以防止靜電的累積。

八、暴露預防措施：

工程控制： -
控制參數： - 八小時日時量平均容許濃度/ 短時間時量平均容許濃度/ 最高容許濃度： - 生物指標： LD50： -
1.操作時個人防護設備： ·呼吸防護：口罩 ·手部防護：手套 ·眼睛防護：護目鏡 ·皮膚及身體防護：圍裙 2.操作使用後，徹底洗淨雙手
3.只能在室外或通風良好的環境使用，切勿噴灑於明火或任何白熱材料上 4.勿讓小孩接觸，緊蓋容器保持密閉，防止陽光直射並且不可曝露在超過 50°C 的低溫下 5.嚴禁煙火、禁止吸菸；若不慎吞食不得誘導嘔吐 6.避免排放於環境中
衛生措施: 用餐前或工作完成後清洗雙手及衣物

九、物理及化學性質：

物質狀態：液體	形狀:
顏色：淡黃色	氣味：氨臭味
pH 值：	沸點/ 沸點範圍: °C
分解溫度: >600°C	閃火點： 無 測試方法： ■開杯□閉杯
自燃溫度：無	爆炸界限： - %
蒸氣壓： -	蒸氣密度： (Air=1.0)
密度： 1.275 g/cm ³	溶解度： g/L

十、安定性及反應性：

安定性：常溫下極安定。
特殊狀況下可能之危害反應：無
應避免之狀況：須避免暴露於超出 200°C 之環境以免造成劣解。
應避免之物質：無
危害分解物： -

十一、毒性資料：

急毒性: 無
局部效應：無
致敏感性：無
慢毒性或長期毒性 :無
特殊效應：無

十二、生態資料：

可能之環境影響環境流佈: 此項產品無法被生物分解，但可經適當之方式予以回收再利用。它不含鉛、汞、鎘、鉻等添加物或複合物。也不含石棉、CFC、HCFC、鹵化物。也不是水的污染物。在陽光中之紫外線照射下 劣化之速率相當緩慢。

十三、廢棄處置方法：

廢棄處置方法：

1. 需遵守現行中央、省及地方政府之相關法規。
2. 通常狀況下可用掩埋或焚燒方式處理。

十四、運送資料：

國際運送規定：根據 RIR-ADR、IMO、IATA、IMDG、FS A11、49CFR 分級此物質無危險

聯合國編號：無

國內運送規定：道路交通安全規則第 84 條

特殊運送方法及注意事項：無

十五、法規資料：

適用法規：勞工安全衛生設施規則。

危險物及有害物通識規則。 道路交通安全規則。

事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準。

十六、其他資料：

參考文獻	無	
製表單位	名稱：全柏企業有限公司	
	地址/電話：台中市龍井區新興路 25 巷 15 號 1 樓	
製表人	職稱：經理	姓名：鐘狄棟
製表日期	民國 105 年 05 月 19 日	