



Vonox Compressor Oil

保耐空氣壓縮機油

產品說明

Vonox Compressor Oil 是用於空氣壓縮機及高溫循環系統的低沉積物的潤滑油，由高黏度指數的石蠟基油組成，能很好地抗氧化，從而最大限度地減少酸性氧化物的侵蝕。由於此產品具有固有的高黏度指數，所以黏溫性佳，即使在高溫操作環境下，仍能保持堅韌的油膜。

Vonox Compressor Oil 含有清淨擴散添加劑，能使污物在油中懸浮免於沉積在系統中，從而保持壓縮機管道、閥門和汽缸清潔。

優點 / 用途

- 高清潔能力。
- 最大限度地減少沉積。
- 抗磨能力強。
- 防氧化。

典型物性

測量項目	測量方法	測量結果				
		32A	46A	68A	100A	150A
ISO 黏度等級						
比重 @15°C	ASTM D-4052	0.873	0.879	0.883	0.888	0.893
閃火點(開口杯)°C	ASTM D-92	218	226	232	238	254
流動點 °C	ASTM D-97	-12	-9	-9	-9	-9
黏度 @40°C (cSt)	ASTM D-445	32	46.3	64.2	95.7	148
@100°C (cSt)	ASTM D-445	5.44	6.8	8.3	10.8	14.5
黏度指數(VI)	ASTM D-2270	103	100	99	96	96
色相	ASTM D-1500	L0.5	L1.0	L1.5	L2.0	L2.0

符合標準

- 德國 DIN 51506 VDL 標準
- DIN 51506 VDL 標準能使用於以下類型的壓縮機：
(1)螺旋式壓縮機；(2)活塞及往復式壓縮機；(3)真空泵壓縮機。