



## LL Turbomax Oil 15W/40 ( CG4/SL)

高級渦輪增壓複級柴油引擎油

### 產品說明

LL Turbomax Oil 15W/40( CG4/SL)是專為最新型的柴油引擎所設計，以達到或超過這些引擎的潤滑需求並提供最佳保護。

廣泛的實地測試證明 LL Turbomax Oil 15W/40( CG4/SL)能將積碳減至最低，從而提高活塞環區的操作效率，並減少活塞環及氣缸壁的刮傷、磨損，同時其富含的酸中和添加劑能有效地減少腐蝕，甚至在使用高硫燃料時也一樣。

### 優點 / 用途

- 減低油耗量。
- 防活塞環和氣缸壁磨損、刮傷。
- 保持活塞、曲軸箱清潔。
- 中和高硫燃料酸性物質。
- 節省燃料。

### 典型物性

測量項目	測量方法	測量結果
SAE 粘度等級	SAE J 300	15W40
比重 @15°C	ASTM D-4052	0.8669
閃火點 (開口杯)°C	ASTM D-92	266
流動點 °C	ASTM D-97	- 24
粘度 @40°C (cSt)	ASTM D-445	116.5
@100°C (cSt)	ASTM D-445	15.50
粘度指數(VI)	ASTM D-2270	135
全碱價 (mgKOH/g)	ASTM D-2896	11
色相	ASTM D-1500	< 3.0
高溫高剪力 cP	ASTM D-5481	4.37

### 技術規範

- API CG4/SL
- MAN 270/271, M3275,
- ACEA E3-98, B3-98 A3-98
- Mack EO-L/M
- MB 229.1, 228.31
- MTU/DDC 2.0
- VOLVO VDS
- Allison C-4
- Renault RD/RGD
- Deutz DQC- II -05