



ATF DX III

自動排檔方向機油

產品說明

Vonox ATF DX III 應用於動力傳輸的石油產品，該系列包含符合 A 類、DEXRON II、DEXRON II E 和 DEXRON III 等標準的產品。其中 ATF DX III 同時滿足 DEXRON III、MERCON-M、福特 M2C185A、ALLISON C-4 和 CATERPILLA TO-2 標準。

Vonox ATF DX III 能為客車和輕型卡車提供優良的抗磨保護，眾多汽車製造商如大眾、SUBARU、鈴木、菲亞特、奧迪、保時捷和奔馳均推薦使用此產品。

Vonox ATF DX III 也推薦使用於公共事業單位的現場作業設備中，這些設備往往要求使用有電絕緣性的液體作為液壓介質。

優點 / 用途

- 優良的抗磨擦性、抗氧化性和熱穩定性。
- 出色的抗磨保護。
- 增強水解穩定性。
- 低溫流動性極佳。

典型物性

| 測量項目 | 測量方法 | 測量結果 | |
|-----------------|-------------|-------|-------|
| | | TASA | III |
| 比重 @15°C | ASTM D-4052 | 0.886 | 0.870 |
| 閃火點 (開口杯)°C | ASTM D-92 | 200 | 194 |
| 傾點 °C | ASTM D-97 | -33 | -36 |
| 動黏度 @40°C (cSt) | ASTM D-445 | 40.2 | 36 |
| @100°C (cSt) | ASTM D-445 | 7.7 | 7.6 |
| 黏度指數 | ASTM D-2270 | 166 | 187 |
| 色度 | 目視 | 紅色 | 紅色 |

技術規範

- 符合 TASA、DEXRON II、DEXRON III 規格。