



Vonox Rondo Oil

液壓循環機油

產品說明

Vonox Rondo Oil 系列液壓循環機油是由高度精煉的潤滑基礎油和抗氧化及抗蝕抗銹添加劑所組成。

Vonox Rondo Oil 系列液壓循環機油中的添加劑能有效地增強液壓循環機油的熱抗氧化。同時具有消泡劑能消除泡沫的形成，並能適度地保護機件在受到水侵蝕時免於腐蝕。

優點 / 用途

- 延長機械壽命。
- 優異的抗氧化及熱穩定性。
- 優良的消泡性。
- 出眾的防蝕抗銹性。

典型物性

測量項目	測量方法	測量結果				
ISO 黏度等級		32	46	68	100	150
比重 @15°C	ASTM D-4052	0.87	0.87	0.88	0.88	0.89
閃火點 (開口杯)°C	ASTM D-92	228	244	258	264	268
流動點 °C	ASTM D-97	-12	-12	-12	-9	-9
黏度 @40°C (cSt)	ASTM D-445	32.3	45.8	68.4	97.5	150
@100°C (cSt)	ASTM D-445	5.52	6.77	8.82	11.5	14.5
黏度指數(VI)	ASTM D-2270	105	101	102	97	98
色度	ASTM D-1500	L1.0	L1.0	L1.5	1.5	1.5

技術規格

- Hagglunds-Denison HF-1
- DIN 51524 Part I
- VICKERS M-2950-S