



## **XD 9000 Ultra CH4 15W/50<sub>(With Moly)</sub>** 高級渦輪增壓複級柴油引擎油(With Moly)

### 產品說明

XD 9000 Ultra 15W/50<sub>(With Moly)</sub> 是專為超重負荷的柴油引擎所設計，以達到或超過這些引擎的潤滑需求並提供最佳保護。

廣泛的實地測試證明 XD 9000 Ultra 15W/50<sub>(With Moly)</sub> 能將積碳減至最低，從而提高活塞環區的操作效率，並減少活塞環及氣缸壁的刮傷、磨損，其富含的酸中和添加劑能有效地減少腐蝕，甚至在使用高硫燃料時也一樣。

同時 XD 9000 Ultra 15W/50<sub>(With Moly)</sub> 含有先進的鉬基(Moly)減磨添加劑，能極大的提高引擎運轉效率，減少機件磨損，有效的延長引擎壽命。

### 優點 / 用途

- 減低油耗量。
- 特殊鉬基減磨添加劑，提高引擎運轉效率，延長引擎壽命
- 防活塞環和汽缸壁磨損、刮傷。
- 保持活塞、曲軸箱清潔。
- 中和高硫燃料酸性物質。
- 節省燃料。

### 典型物性

測量項目	測量方法	測量結果
SAE 粘度等級	SAE J 300	15W50
比重 @15°C	ASTM D-4052	0.8662
閃火點 (開口杯)°C	ASTM D-92	2516
流動點 °C	ASTM D-97	- 24
粘度 @40°C (cSt)	ASTM D-445	144.5
@100°C (cSt)	ASTM D-445	19.0
粘度指數(VI)	ASTM D-2270	145
全碱價 (mgKOH/g)	ASTM D-2896	10.5
色相	目 視	墨綠色
硫酸灰分	ASTM D-874	1.66

### 技術規範

- API CH4/SL
- MAN M3275
- ACEA E5.E7, B4/A3
- Mack EO-ML Plus
- Mercedes-Benz 228.31
- MTU/DDC 2.0 engine oil
- VOLVO VDS-2
- Allison C-4
- Renault RD-2
- Deutz DQC- II -05